

PERMASTORE BEHÄLTERVOLUMEN REIHE 1400 (Edelstahlbehälter)

TYP	Durchm. (m)	Fläche (m²)	Höhe (m)	Pl./ Ring	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
					1,52	2,97	4,42	5,87	7,32	8,77	10,22	11,67	13,12	14,57	16,02	17,47	18,92
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	2,56	5	3	7,6	14,9	22,1	29,4	36,6	43,9	51,1	58,4	65,6	72,9	80,1	87,4	94,6	
11	3,41	9	4	13,9	27,2	40,5	53,7	67,0	80,3	93,5	107	120	133	147	160	173	
14	4,27	14	5	21,8	42,5	63,3	84,0	105	126	146	167	188	209	229	250	271	
17	5,12	21	6	31,3	61,2	91	121	151	181	211	240	270	300	330	360	390	
20	5,98	28	7	42,6	83,3	124	165	205	246	287	327	368	409	449	490	531	
22	6,83	37	8	55,7	109	162	215	268	321	374	427	481	534	587	640	693	
25	7,68	46	9	70,5	138	205	272	339	407	474	541	608	675	743	810	877	
28	8,54	57	10	87,0	170	253	336	419	502	585	668	751	834	917	1 000	1 083	
31	9,39	69	11	105	206	306	407	507	607	708	808	909	1 009	1 109	1 210	1 310	
34	10,24	82	12	125	245	364	484	603	723	842	962	1 081	1 201	1 320	1 440	1 559	
36	11,10	97	13	147	287	428	568	708	848	988	1 129	1 269	1 409	1 549	1 689	1 830	
39	11,95	112	14	170	333	495	658	820	982	1 145	1 307	1 470	1 632	1 794	1 957	2 119	
42	12,80	129	15	196	383	570	757	944	1 132	1 319	1 506	1 693	1 880	2 067	2 254	2 441	
45	13,66	146	16	222	434	646	857	1 069	1 281	1 492	1 704	1 916	2 127	2 339	2 551	2 763	
48	14,51	165	17	251	490	730	969	1 208	1 447	1 687	1 926	2 165	2 404	2 644	2 883	3 122	
50	15,36	185	18	281	550	818	1 086	1 354	1 623	1 891	2 159	2 427	2 696	2 964	3 232	3 500	
53	16,22	207	19	315	615	915	1 215	1 515	1 816	2 116	2 416	2 716	3 016	3 316	3 617	3 917	
56	17,07	229	20	348	680	1 012	1 345	1 677	2 009	2 341	2 673	3 005	3 337	3 669	4 001	4 333	
59	17,93	252	21	383	749	1 114	1 480	1 845	2 210	2 576	2 941	3 307	3 672	4 037	4 403	4 768	
62	18,78	277	22	421	823	1 225	1 626	2 028	2 430	2 831	3 233	3 635	4 036	4 438	4 840	5 241	
64	19,63	303	23	461	900	1 340	1 779	2 218	2 658	3 097	3 536	3 976	4 415	4 854	5 294	5 733	
67	20,49	330	24	502	980	1 459	1 937	2 416	2 894	3 373	3 851	4 330	4 808	5 287	5 765	6 244	
70	21,34	358	25	545	1 064	1 583	2 102	2 621	3 140	3 659	4 178	4 697	5 216	5 736	6 255	6 774	
73	22,19	387	26	589	1 150	1 711	2 272	2 833	3 394	3 956	4 517	5 078	5 639	6 200	6 761	7 322	
76	23,05	417	27	634	1 239	1 844	2 448	3 053	3 658	4 262	4 867	5 472	6 076	6 681	7 285		
78	23,90	449	28	683	1 334	1 985	2 636	3 287	3 938	4 589	5 240	5 891	6 542				
81	24,75	481	29	732	1 429	2 127	2 824	3 521	4 219	4 916	5 614	6 311	7 009				
84	25,61	515	30	783	1 530	2 277	3 024	3 770	4 517	5 264	6 011	6 757	7 504				
87	26,46	550	31	837	1 634	2 432	3 229	4 027	4 824	5 622	6 419	7 217					
90	27,31	586	32	891	1 741	2 591	3 440	4 290	5 140	5 990	6 839	7 689					
92	28,17	623	33	948	1 851	2 754	3 658	4 561	5 464	6 368	7 271	8 174					
95	29,02	661	34	1 005	1 964	2 922	3 881	4 839	5 798	6 756	7 715	8 673					
98	29,87	701	35	1 066	2 083	3 099	4 116	5 132	6 149	7 165	8 181	9 198					
101	30,73	742	36	1 129	2 205	3 280	4 356	5 432	6 508	7 584	8 660	9 736					
104	31,58	783	37	1 191	2 326	3 462	4 597	5 732	6 868	8 003	9 138						
106	32,44	826	38	1 256	2 454	3 652	4 849	6 047	7 245	8 443	9 640						
109	33,29	870	39	1 323	2 585	3 846	5 108	6 369	7 631	8 892	10 154						
112	34,14	916	40	1 393	2 721	4 050	5 378	6 706	8 034	9 362	10 691						
115	35,00	962	41	1 463	2 858	4 253	5 648	7 043	8 438	9 833	11 228						
118	35,85	1009	42	1 535	2 998	4 461	5 924	7 387	8 850	10 313							
120	36,70	1058	43	1 609	3 143	4 677	6 212	7 746	9 280	10 814							
123	37,56	1108	44	1 685	3 292	4 899	6 505	8 112	9 718	11 325							
126	38,41	1159	45	1 763	3 443	5 124	6 805	8 485	10 166	11 846							
129	39,26	1211	46	1 842	3 598	5 354	7 110	8 866	10 622	12 378							
132	40,12	1264	47	1 923	3 755	5 588	7 421	9 254	11 087	12 919							
134	40,97	1318	48	2 005	3 916	5 827	7 738	9 649	11 560		Tankmodelle bis zur Höhe von						
137	41,82	1374	49	2 090	4 082	6 075	8 067	10 059	12 051		40 m und einem Durchmesser						
140	42,68	1430	50	2 175	4 249	6 322	8 396	10 469	12 543		bis 70 m auf Anfrage						
143	43,53	1488	51	2 263	4 421	6 578	8 736	10 894	13 051		Der PERMASTORE-Behältertyp besteht aus dem Durchmesser und der Höhe: z.B. Typ 5625 mit dem Durchmesser 17,07 m und einer Höhe von 7,32 m						
146	44,38	1547	52	2 353	4 596	6 839	9 082	11 326	13 569								
148	45,24	1607	53	2 444	4 774	7 105	9 435	11 765	14 095								